TECHNICAL GUIDANCE

各種デジタル発信器のスタートアップの効率化に！ FFI* 対応！

HM-1000 HANDY MONITOR
ハンディ モニタ

概要

HM-1000 ハンディモニタは東京計装製の各種デジタルタンクデータ発信器の信号を受信して内容を表示するポータブルユニットです。

小型、軽量、キャリングケース付き（オプション）でどこへでも手軽に持ち運び使用することができます。充電式内蔵電池でのオペレーションですので、電源のないフィールドでの使用も問題ありません。

一般の電気信号によるデータ表示タイプに加え、FFI*光システム機器対応タイプも用意しています。

標準仕様

- 接続可能発信器
  1）東京計装製のすべての２線式デジタルタンクデータ発信器
  （FDC-1000 フィールドデバイスコントローラを含む）
  2）東京計装製のすべてのオプティカルタンクデータ発信器
  （O-FDC-1000 フィールドデバイスコントローラを含む）
  3）FFI* 機器

- 表示　：LCD、20 桁×４行

- 表示内容　：接続フィールド機器からのデータ内容

- 電源　：内蔵バッテリ
  充電時間　：５時間
  標準連続運転時間
  電気信号発信器　：１～７時間
  オプティカル信号機器　：10 時間

- 標準納入範囲
  本体、充電用ACアダプタ、取扱説明書、ロータリスイッチ操作用マイナスドライバ

  オプティカル信号機器タイプ（HM-1211-□）には光用固定減衰器と光ファイバーケーブル（2m）が付属になります。

  また、ご指定によりキャリングケースが付属になります。
  （HM-1□□□-1）

- 動作周囲温度　：０～ +50℃

- 構造　：非防水構造、非防爆構造

* 富士電機株式会社の登録商標です。

形式コード

HM-1				ー		内容
接続発信器タイプ	1					東京計装製電気信号発信器
	2					上記+光信号発信器
光用固定減衰器		0				なし
		1				付属
光ファイバーケーブル			0			なし
			1			付属
キャリングケース					0	なし
					1	付属

外形寸法

表示例（FW-9000 形接続の場合）

※記載事項は製品改良のため予告なく変更することがあります。

東京計装株式会社はホームページを開設しています。

http://www.tokyokeiso.co.jp

製品についてのお問い合せを電子メールでも承ります。

anything@tokyokeiso.co.jp

使用可否、形式選定などなんでも（Anything）ご遠慮なくどうぞ。

製造品目

流量計　● 面積式（パージメータ・パージセット含む）● 差圧式（オリフィス・Vコーン）● 超音波式 ● コリオリ式 ● 電磁式 ● 渦式 ● 羽根車式 ● フローモニタ ● フロースイッチ ● サーマルフローメータ ● マスフローメータ・コントローラ ● 定流量弁 ● サイトグラス ● 開水路用流量計

液面計　● フロート式 ● 金属管式 ● サーボバランス式 ● スプリングバランス式 ● トルクチューブ式 ● 磁歪式 ● 超音波式 ● 圧力式 ● 受信計 ● レベルスイッチ（フロート式・ディスプレーサ式・静電容量式）● 舶用液面計システム ● 光ファイバ・デジタルタンクゲージシステム

その他　● 各種表示器 ● 圧力発信器 ● 流量積算・記録計 ● 自動車用測定装置 ● 濃度計 ● 移動式定量出荷装置 ● プロペラ風速計 ● エアコン風量計 ● 導電率計

東京計装株式会社

計量器製造事業登録事業所・高圧ガス試験製造認定事業所

本社：東京都港区芝公園1-7-24芝東宝ビル（〒105-8558）TEL 03-3434-0441（代）

ISO 9001 Certified
JQA-2172

■仙台営業所
TEL 022-773-1451（代）
■富山営業所
TEL 076-493-8311（代）
■茨城営業所
TEL 029-246-0666（代）
■大宮営業所
TEL 048-652-0388（代）
■長野営業所
TEL 0263-40-0162（代）
■厚木営業所
TEL 046-223-1141（代）
■静岡営業所
TEL 0545-64-3551（代）
■名古屋営業所
TEL 052-953-4501（代）
■大阪営業所
TEL 06-6312-0471（代）
■岡山営業所
TEL 086-421-6511（代）
■徳山営業所
TEL 0834-21-0220（代）
■北九州営業所
TEL 093-521-4170（代）
■熊本営業所
TEL 096-375-7327（代）